



C146 EE  
für gedrehte Crimpkontakte  
for turned crimp contacts

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.  
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.  
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particular the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,063 kg		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1	A3	
Prüfmaß / Testdimension				CUSTOMER DRAWING		
Teileindex Partindexnumber		Datum/Date		Stifteinsatz 32 pol male insert 32pole		
		Gez./Drawn		M C146 10A032 500 10		
		Datum/Date		Blatt/Sheet		
		Name		1		
		Status: Released		1 Bl.		
		Inspector: 03.03.2016 MGRIM		Ers. f. / Replacement for: M-C146 10A032 500 10 Rev01		
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				
02 201500909		20.01.2016 JHÖNN				
Index		Änderung/Description				
		Datum/Date				
		Name				
		2.638.790				

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.