



Durchmesser der Aderisolation: 2,0 bis 3,2mm
Diameter of wire isolation: 2,0 up to 3,2mm

044 102 1414S	verzinnt / tin plated	0,75 - 2,0mm ² AWG 18-14
Typ-Nr. / Type-No.	Oberfläche Plating	Anschlussquerschnitt terminal cross-section

044 102 1414S 1000 (101)	Einzelkontakt 1000 St. / Single contact 1000 pcs.
044 102 1414S 100 (101)	Einzelkontakt 100 St. / Single contact 100 pcs.
Bestell-Nr. / Part-No.	Verpackungsform / Packaging

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 5:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension				CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber									
		2015	Datum/Date	Name	Buchsenkontakt female contact				
		Gez.	29.01.	Schädel					
		Gepr.							
		Checked			Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				
01	201500075	29.01.15	RS		M	044 102 1414S			Blatt/Sheet 1
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name		Ers. f. / Replacement for:			1 Bl.	

Coping of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.